



EXTINTOR PORTATIL DE 3700GRAMOS DE AGENTE LIMPIO HCFC 123 – SOLKAFLAM 123 REF: EQUI120-065

MODELO	3.700 gr
ALTURA CILINDRO	490 mm
DIAMETRO	126 mm
PESO VACIO	1.7 Kg
PESO CARGADO	5.2 Kg
ALCANCE DE LA DESCARGA	3 A 6 MTS
MATERIAL DE LA LAMINA	COLD ROLL
MANGUERA DE DESCARGUE	SI



DESCRIPCION:

Extintor de 3700 gramos con agente limpio tipo HCFC 123

USOS:

Extintor ABC con Agente Limpio HCFC (Hidro Cloro Fluor Carbonado) 123, utilizado en fuegos clase A (Madera, Papel, Textiles etc.), fuegos clase B (Derivados del Petróleo) y no es conductor de la electricidad para el operador.



ESPECIFICACIONES:

AGENTE EXPELENTE: Nitrogeno o Argon según requerimiento.

PRESION DE PRUEBA: 375 PSI

PRESION DE SERVICIO: 125 PSI

VALVULA: Válvula en bronce 30 milímetros

MANIJAS : Fabricadas en Lamina cold roll, Recubiertas por pintura electrostática negra o roja.

MANOMETRO: Manómetro de 125 PSI importado, Caratula color Roja, con caja metálica y plástica, rosca en Bronce.

CILINDRO: Blanco / Pintura Electroestática

MANGUERA: Manguera de descargue marca 

GARANTIAS:

6 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION

5 AÑOS EN EL AGENTE EXTINTOR

INCLUYE SOPORTE Y SEÑALIZACION EN ACRILICO CALIBRE 20 DE 22X30 CON INSTRUCCIONES DE MANEJO, USO Y CLASIFICACION.

ESTE EQUIPO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 652 / 2885 /1916.

AV CALLE 22# 32 C-85 BOGOTA COLOMBIA TEL: 2682648 -3691340
FAX: 2447259 E-MAIL equimiseg@gmail.com PÁG. WEB
www.empresario.com.co/equimiseg